



Исх. № 81/02/09 от 27.02.2024 Руководителю предприятия

В ответ на запрос, сообщаем о возможности поставки техники согласно Вашего ТЗ:

**Автовышка Novas-320 рабочей высотой 32 м со стрелой за кабиной на базе КАМАЗ 43502**



**Характеристики шасси КАМАЗ 43502**

Колесная формула	4x4
Весовые параметры, нагрузки	
Полная масса автомобиля, кг	12700
- на передний мост	5300
- на задний мост	7400

Двигатель	
Модель ДВС	КАМАЗ 667.512-285
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Коробка передач	
Модель КПП	1310 ТО
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 9, назад - 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9,48-0,75
Кабина	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Крыша	высокая
Опрокидывание кабины	есть
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	подрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
УВЭОС	есть
Характеристики шасси	
Ошиновка	односкатная
Топливные баки, л	210+210
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail

Бак нейтрализующей жидкости	есть
МКБ	есть
АБС	WABCO или KNORR BREMSE
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	425/85R21 (4 т) или 390/95R20 (4 т)
Автоматическая система накачки шин	есть
Задняя подвеска	рессорная
Передаточное отношение главной передачи	6,53
Раздаточная коробка	65111
Предпусковой подогреватель	есть
ТСУ	буксирная проушина
Глушитель	Глушитель-нейтрализатор
Направление выхлопа	направо
Задний свес рамы, мм	1815
Монтажная длина рамы, мм	5200
Колесная база, мм	4180
Тормоза	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Колеса и шины	
Размер обода	10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	дисковые



Тип шин	пневматические, с регулированием давления
Электрооборудование	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/3000
Напряжение, В	24

### Характеристики автовышки Novas-320

Максимальная рабочая высота	32 м
Максимальный рабочий радиус	Боковой 16 м., вдоль оси а/м назад 18 м., вперед 7 м.
Грузоподъемность рабочей платформы	400 кг
Тип стрелы	7 секционная, телескопическая шестигранная
Электроизоляция корзины	1000В
Габариты корзины (разв. состояние)	3204*1115*1050 мм.
Габариты корзины (слож. состояние)	1445*706*1050мм.
Тип кабины оператора	Закрытая

Устройства безопасности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автоматическая система ориентации люльки (рабочей площадки) удерживающая люльку, постоянно в горизонтальном положении;</li> <li>- Ограничение зоны обслуживания при не допустимых вылетах;</li> <li>- Блокировка подъема стрелы при не выставленных или неправильно отрегулированных опорах;</li> <li>- Блокировка подъема опор при разложенной стреле;</li> <li>- Система аварийного спуска люльки для высадки рабочих при отказе гидросистемы или основного двигателя;</li> <li>- Кнопки аварийной остановки двигателя машины при помощи беспроводного пульта и с нижнего поста управления;</li> <li>- Ограничители предельного груза люльки, предохраняющие конструкцию подъемника от перегрузки;</li> </ul>
Тип аутригеров	Автоматические, с горизонтально и вертикальным выдвижением с электронным управлением.
Управление автовышки	Управление автовышки осуществляется с нижнего поста или при помощи беспроводного пульта.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Два редуктора для более плавного поворота колонны</li> <li>- Сильный опорный контур равномерно распределяет весовую нагрузку и предотвращает изгиб рамы</li> <li>- Использование шестигранной структуры стрелы предотвращает её деформацию</li> <li>- Двойной цилиндр - обеспечивает более безопасную работу, плавное выполнение операции;</li> <li>- Единая платформа установки обеспечивает необходимую жесткость и распределение нагрузки, что обеспечивает абсолютную безопасность при работе;</li> <li>- Удлиненные аутригеры расширяют возможности установки на любых поверхностях.</li> <li>- цепи обеспечивают более безопасную эксплуатацию</li> </ul>

### Описание автовышки Novas-320

- Автоматическая система ориентации люльки (рабочей площадки) удерживающая люльку, постоянно в горизонтальном положении;
- Ограничение зоны обслуживания при не допустимых вылетах;



- Блокировка подъема стрелы при не выставленных или неправильно отрегулированных опорах;
- Блокировка подъема опор при разложенной стреле;
- Система аварийного спуска люльки для высадки рабочих при отказе гидросистемы или основного двигателя;
- Кнопки аварийной остановки двигателя машины при помощи беспроводного пульта и с нижнего поста управления;
- Ограничители предельного груза люльки, предохраняющие конструкцию подъемника от перегрузки;
- Управление автовышки осуществляется с поста или при помощи беспроводного пульта;
- Два редуктора для более плавного поворота колонны;
- Сильный опорный контур равномерно распределяет весовую нагрузку и предотвращает изгиб рамы;
- Использование шестигранной структуры стрелы предотвращает её деформацию;
- Двойной цилиндр - обеспечивает более безопасную работу, плавное выполнение операции;
- Единая платформа установки обеспечивает необходимую жесткость и распределение нагрузки, что обеспечивает абсолютную безопасность при работе;
- Удлиненные аутригеры расширяют возможности установки на любых поверхностях.

**ООО "НОВАЗ" – официальный дилер Novas**



Стоимость техники автовышка Novas-320 рабочей высотой 32 м со стрелой за кабиной на базе КАМАЗ 43502 составляет: 22 425 000 рублей с НДС 20% в том числе.

Срок изготовления март-апрель

Условия оплаты: Предоплата

Доставка по всей России.

Продажа в кредит и лизинг.

Срок коммерческого предложения 3 рабочих дня.

**Предлагаем установить дополнительно доработку "Северный Вариант"**

Утепление кабины термоизоляционным материалом

Автономный воздушный отопитель

Установка СЕПАР с подогревом топлива

Утепление аккумуляторного отсека

Подогрев системы подачи топлива и топливозаборника

Обогрев топливопроводов и фильтров очистки топлива

Еще более 20 позиций по договоренности

Гринин Кирилл

Региональный представитель

НОВАЗ | Новосибирский автотракторный завод | Заводоуправление

Новосибирская область, п. Линево, ул. Промышленная, 2


Тел: 8 800 550 81 67

Тел/сот: +7 949 507-09-30

Эл. почта: sale80-1@novaz.ru



Приложение: дополнительные фотографии



**НОВАЗ - НОВОСИБИРСКИЙ  
АВТОТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**